



Befestigung siehe Einzelteil „Z“

Normalausführung

- Schutzart:** IP54
- Werkstoff**
 - Edelstahl:** Gehäuse 1.4301 geschliffen, Korn 240
Montageplatte St 1203, 3 mm verzinkt
 - Stahl:** Gehäuse 1.0330, strukturlackiert RAL 7035 lichtgrau
Montageplatte Stahl, 3 mm verzinkt
- Kabeleinführung:** keine
- Verschluss:** Doppelbart
- Verriegelung:** Vorreiber
- Türanschlag:** rechts, Öffnungswinkel 120°
- Wandbefestigung:** keine
- Optionen:** Siehe dazu Seite 8/9



Best.-Nr.		Gehäuse			Montage-Platte		Nutzmaße Tür/ Innen			Kabel-einführung	Gewicht
Edelstahl	Stahl	B	H	T	b	h	BN	HN	TN		kg
JRE 62040/S	JR 62040/S	600	2000	400	510	1750	370	1750	370	100 x 400	96
JRE 82040/S	JR 82040/S	800	2000	400	710	1750	570	1750	370	100 x 600	121
JRE 102040/S	JR 102040/S	1000	2000	400	910	1750	770	1750	370	2 x (100 x 400)	139
JRE 122040/S	JR 122040/S	1200	2000	400	1110	1750	2 x 400	1750	370	2 x (100 x 500)	153

Seitenwände und Montagenplatten-Zwischenstücke separat erhältlich.

Nicht die richtigen Maße dabei? Kein Problem! Wir fertigen Ihnen ein Gehäuse nach Ihren Vorstellungen.