



Normalausführung

- Schutzart:** IP54
- Werkstoff**
 - Edelstahl:** Gehäuse 1.4301 geschliffen, Korn 240
Montageplatte St 1203, 3 mm verzinkt
 - Stahl:** Gehäuse 1.0330, strukturlackiert RAL 7035 lichtgrau
Montageplatte Stahl, 3 mm verzinkt
- Kabeleinführung:** keine
- Verschluss:** Doppelbart
- Verriegelung:** Vorreiber
- Türanschlag:** rechts, Öffnungswinkel 120°
- Wandbefestigung:** keine
- Optionen:** Siehe dazu Seite 8/9



Best.-Nr.		Gehäuse			Montage-Platte		Nutzmaße Tür/ Innen			Gewicht
Edelstahl	Stahl	B	H	T	b	h	BN	HN	TN	kg
ESD 4420	SD 4420	400	400	200	350	350	280	330	170	16
ESD 4425	SD 4425	400	400	250	350	350	280	330	220	17
ESD 4625	SD 4625	400	600	250	350	550	280	530	220	24
ESD 6425	SD 6425	600	400	250	550	350	480	330	220	24
ESD 6825	SD 6825	600	800	250	550	750	480	730	220	42
ESD 4630	SD 4630	400	600	300	350	550	280	530	270	26
ESD 6430	SD 6430	600	400	300	550	350	480	330	270	26
ESD 6630	SD 6630	600	600	300	550	550	480	530	270	35
ESD 6830	SD 6830	600	800	300	550	750	480	730	270	44
ESD 81030	SD 81030	800	1000	300	750	950	680	930	270	66

Nicht die richtigen Maße dabei? Kein Problem! Wir fertigen Ihnen ein Gehäuse nach Ihren Vorstellungen.